

Alcadrain AM101/1300H wc modul do sádrokartonu pro osoby se sníženou schopností pohybu-N1

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly







Kód produktu	35397
EAN	8595580553920

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádrokartonu) – pro osoby se sníženou hybností
Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
Funkční rozsah tlaku vody 0,05 – 1,6 MPa
Doporučený rozsah tlaku vody 0,3 – 0,5 MPa
Velké spláchnutí 6 – 9 l
Malé spláchnutí 2,5 – 3,5 l
Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
Hygienická rezerva 3 l
Objem vody v nádržce 9 l
Zátěžová zkouška pro instalaci závěsného WC 400 kg
Zátěžová zkouška pro instalaci madla 200 kg
Pro závěsné WC
Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce – pro osoby se sníženou hybností
Pro užití s oddáleným nebo senzorovým ovládáním
Pro namontování opěrných madel
Pro tloušťku podlah 0–200 mm
Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm
Obsahuje dávkovač WC tablet
Rám pro zavěšení závěsného WC s deskami pro instalaci invalidního madla
Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
Viditelné označení nivelace a středové rysky
Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu
Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky
Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a sprškы
Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
Servisní práce bez použití nářadí
Přívod vody zezadu/shora uprostřed
Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
Stavební hloubka 125 mm
Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
ČSN EN 14124, ČSN EN 14055, ČSN EN ISO 10535, ČSN 732030, ČSN EN 997

Alcadrain AM101/1300H wc modul do sádrokartonu pro osoby se sníženou schopností pohybu-N1

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Alcadrain AM101/1300H wc modul do sádrokartonu pro osoby se sníženou schopností pohybu-N1

Parametry

Výrobce	Alcadrain