

DAB.JETINOX 102 M samonasávací čerpadlo *AD* 102640040

» Čerpadla



Kód produktu	7401
EAN	8019203094015

JETINOX 102 M samonasávací čerpadlo *AD*
DAB.JETINOX
JET: Těleso čerpadla z litiny

JETINOX: Těleso čerpadla z nerezů

JETCOM: Těleso čerpadla z technopolymeru

Čerpadla typu JET s vestavěným ejektorem a jedním multifunkčním oběžným kolem
Uzavřený asynchronní motor chlazený vnější ventilací
Vestavěná tepelná ochrana a kondenzátor u jednofázové verze
Pro třífázové motory je nutno použít vhodné ochrany motoru proti přetížení
Stupeň krytí: IP44
Třída izolace: F
Stupeň krytí svorkovnice: IP55 pro jednofázovou verzi
Provedeno podle normy CEI 2-3 a CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
Provozní rozsah: od 0,4 až do 10,5 m³/h, s výtlakem do 62 m
Rozsah teploty kapaliny:
od 0 °C do +35 °C (EN 60335 - 2 - 41) pro domácí použití
od 0 °C do +40 °C pro ostatní použití

Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných a abrazivních látek, neagresivní, neviskózní, nekystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě

Max. pracovní tlak:

JET 6 bar (600 kPa)

JETINOX 8 bar (800 kPa)

JETCOM 6 bar (600 kPa)

JET 200-300-151-251 8 bar (800 kPa)

Parametry

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Výrobce

DAB