

Dražice OKCE 160 elektrický ohřívač vody, stojatý 1106108101

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody » Elektrické ohřivače vody



Typ	OKCE 50	OKCE 80	OKCE 100	OKCE 125	OKCE 160	OKCE 200
Objem (l)	50	75	100	125	160	200
Max. kapacita (l)	50	75	100	125	160	200
Max. výkon (kW)	3	3	3	3	3	3
Max. teplota (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. tlak (bar)	10	10	10	10	10	10
Max. teplota vody (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota vzduchu (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota povrchu (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota okolí (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota vody (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota vzduchu (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota povrchu (°C)	74	74	74	74	74	74
Max. teplota okolí (°C)	74	74	74	74	74	74

Kód produktu 27460

EAN 8595590804845

Svislý elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst. Modely OKCE/E s elektronickým termostatem.

Více informací o elektrickém ohřivači vody OKCE

- Dostupný v modelech 50, 80, 100, 125, 160 a 200
- Určené pro zavěšení na zeď
- Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřivačů
- Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)
- Teplotní rozsah 5-74 °C, připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44
- Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
- Příslušenství: pojistný ventil
- Výbava na přání (za příplatek): topné těleso 4 kW nebo cirkulační vstup pro ohřivače od modelu 80 a výše
- Modely OKCE/E jsou vybaveny elektronickým termostatem

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce Dražice