

# Expanzomat 12 L 6bar 8203301

» Ohřev vody, topení » Expanzomaty



| Objem (L) | Průměr (mm) | Průměr (mm) | Průměr (mm) | Průměr (mm) | Průměr (mm) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 12        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 18        | 125         | 125         | 125         | 125         | 125         |
| 24        | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 30        | 175         | 175         | 175         | 175         | 175         |
| 36        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 42        | 225         | 225         | 225         | 225         | 225         |
| 48        | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 54        | 275         | 275         | 275         | 275         | 275         |
| 60        | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 66        | 325         | 325         | 325         | 325         | 325         |
| 72        | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 78        | 375         | 375         | 375         | 375         | 375         |
| 84        | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 90        | 425         | 425         | 425         | 425         | 425         |
| 96        | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 102       | 475         | 475         | 475         | 475         | 475         |
| 108       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 114       | 525         | 525         | 525         | 525         | 525         |
| 120       | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         |

Kód produktu 1211  
EAN 4036705109249

POPIS: pro uzavřené soustavy topení a chlazení závitové připojení od 35 litrů stojaté provedení membrána podle DIN EN 13831 přípustná teplota 70 °C koncentrace glykolu max 30 % schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG pro soustavy s kyslíkovou bariérou ( rozvody z kovu, plastové potrubí s Al vložkou apod.)

Cena bez DPH 1 166,94 Kč  
Cena s DPH 1 412,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: skladem