

Expanzomat 80 L 6bar 8001211

» Ohřev vody, topení » Expanzomaty



Objem	Max. tlak	Max. teplota	Max. rychlost proudění	Max. tlak při 70°C	Max. tlak při 90°C	Max. tlak při 110°C
30 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
50 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
80 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
100 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
150 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
200 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
300 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
400 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
500 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
600 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
800 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar
1000 l	6 bar	70 °C	1 m/s	6 bar	6 bar	6 bar

Kód produktu 1244

EAN 4036705109621

Popis Popis expanzní nádoby Reflex NG, N • pro uzavřené topné a chladicí soustavy • závitové připojení • od 35 l stojaté provedení • membrána dle DIN EN 13831, povolená provozní teplota 70 °C • pro glykolové a lihové směsi do 30 % • schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG • pro soustavy s kyslíkovou bariérou (rozvody z kovu, plastové potrubí s Al vložkou a pod.)

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce Reflex