# GEBERIT Bambini 111.923.00.6 montážní prvek pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly » Moduly




| | |
|---|---|
| Kód produktu | 44094 |
| EAN | 4064746031519 |

## Montážní prvek Geberit Duofix pro dětské závěsné WC Bambini, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

# GEBERIT Bambini 111.923.00.6 montážní prvek pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



## Popis

Technické údaje Tlak při průtoku 10–1000 kPa Teplota vody max. 25 °C Splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 / 3 l Velké splachovací množství – rozsah nastavení 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Malé splachovací množství – rozsah nastavení 2–4 l Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar 0.16 l/s Minimální přetlak 10 kPa Výpočtový průtok 0.09 l/s Materiál Ocel Výškově nastavitelný Ano Účel použití Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny Pro systémové stěny Geberit Duofix K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti Pro tloušťky podlahy 0–25 cm Pro dětské závěsné WC Pro ovládací tlačítko pro WC Bambini Vlastnost Typová řada 2025 Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75 Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování Ovládání zepředu U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami Rozsah dodávky Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm 2 upevňovací úhelníky pro stojinu Upevňovací a ochranný materiál

## Parametry

| | |
|---|---|
| Výrobce | Geberit |