GEBERIT Duofix 111.355.00.6 montážní prvek pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm,







Kód produktu	8806
EAN	4064746029738

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, k instalaci mezi boční stěny

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

GEBERIT Duofix 111.355.00.6 montážní prvek pro závěsné WC, 115 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm,

Popis

Technické údaje Tlak při průtoku 10–1000 kPa Teplota vody max. 25 °C Splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 / 3 l Velké splachovací množství – rozsah nastavení 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Malé splachovací množství – rozsah nastavení 2–4 l Materiál Ocel Výškově nastavitelný Ano Účel použití Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti K montáži do úzkých prostor a výklenků Pro tloušťky podlahy 0–25 cm Pro závěsná WC Vlastnosti Typová řada 2025 Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem Nastavitelný do šířky Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75 Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box Rozsah dodávky Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm Upevňovací a ochranný materiál

Parametry

Výrobce	Geberit