
GEBERIT Duofix 111.364.00.5 pro odsávání zápachu

» Koupelny a WC » Příslušenství



Kód produktu	13813
EAN	4025416933960

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

GEBERIT Duofix 111.364.00.5 pro odsávání zápachu

» Koupelny a WC » Příslušenství

Popis

Technické údajeTlak při průtoku 10–1000 kPaTeplota vody max. 25 °CSplachovací množství, nastavení ve výrobě 6 / 3 lVelké splachovací množství – rozsah nastavení 4 / 4.5 / 6 / 7.5 lMalé splachovací množství – rozsah nastavení 2–4 lPrůtok při tlaku 300 kPa / 3 bar 0.16 l/sMinimální přetlak 10 kPaVýpočtový průtok 0.09 l/sMateriál OcelVýškově nastavitelný AnoÚčel použitíPro kovové a dřevěné sloupkové stěnyPro systémové stěny Geberit DuofixK montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnostiK montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnostiPro tloušťky podlahy 0–25 cmPro závěsná WCK připojení externího odsávání zápachuNevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka VlastnostiTypová řada 2025Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahemRám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cmS výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit DuofixAlternativní montážní poloha pro nástěnné kotvyPatní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentůPozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmiPřipojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mmSplachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosováníPro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/StopU nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutíExterní odsávání zápachu připojitelné připojovacím hrdlem ø 50 mm přes splachovací kolenoMontážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadíPřívod vody vzadu nebo nahoře uprostředSoučásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olovaKryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotamiS trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabelMožnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box Rozsah dodávkyPřívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkemKryt pro hrubou montáž pro servisní otvorPřipojovací souprava pro WC, ø 90 mmPřipojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mmPřechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mmUpevňovací a ochranný materiál

Parametry

Výrobce	Geberit