

GEBERIT Kombifix 110.010.00.1 montážní prvek pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly » Moduly



Kód produktu

27173

EAN

4025416301738

VÝROBCE GEBERIT

SÉRIE Kombifix

KÓD VÝROBCE 110.010.00.1

TYP pro WC

MONTÁŽ pro zabudování do zdi

STAVEBNÍ VÝŠKA snižená (stavební výška 0,82 m)

ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU bez odsávání zápachu

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

GEBERIT Kombifix 110.010.00.1 montážní prvek pro závěsné WC, 98 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly » Moduly

Popis

Montážní prvek Kombifix pro závěsné WC se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

Účel použití

Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm

Pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace

Pro zděné stěny

Pro zabudování do částečně vysoké předstěnové instalace

Pro 2 množství splachování

Nevhodný pro zabetonování

Nevhodný pro zabudování do lehkých příček

Vlastnosti

Povrch rámu upravený práškovou barvou, se 4 přípevňovacími úhelníky

Nastavitelná montážní hloubka, 12-20.5 cm

Odpadní přípojovací koleno pro montáž bez nářadí

Upevnění přípojovacího kolena lze montovat zepředu bez nářadí

Splachovací nádržka pod omítku s ovládním shora nebo zepředu, izolace proti orosování

Nastavitelné splachovací množství

Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí

Přívod vody z boku, vlevo nebo vzadu vlevo

Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám

Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Vybaven trubkovou chráničkou pro přívod vody

proGeberit AquaClean

Technické informace

Výpočtový průtok: 0,11 l/s

Minimální tlak při průtoku: 0.05 MPa

Minimální tlak při průtoku: 50 kPa

Rozsah tlaku vody: 0.01-1.0 MPa

Rozsah tlaku vody: 10-1000 kPa

Maximální provozní teplota vody: 25 °C

Splachovací množství nastavení z výroby: 6 a 3 l

Velké splachovací množství rozsah nastavení: 4,5 / 6 / 7,5 l

Malé splachovací množství rozsah nastavení: 3-4 l

Rozsah dodávky

Přívod vody R 1/2, vhodný pro MeplaFix, s integrovaným

rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem

Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor

Souprava pro připojení WC, priemer 90 mm

Odpadní koleno pro WC, PE-HD, priemer 90 mm

Přechodka, PE-HD, priemer 90/110 mm

2 ochranné zátky

Souprava pro tlumení hluku

2 závitové tyče M12

Upevňovací materiál

Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Parametry

Výrobce

Geberit