GEBERIT Kombifix 110.790.00.1 pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly » Pisoáry



Kód produktu	605067
EAN	4025416352198

Geberit Kombifix nádržka k WC pro zazdění, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

GEBERIT Kombifix 110.790.00.1 pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm

Popis

Technické údaje Tlak při průtoku 10–1000 kPa Teplota vody max. 25 °C Splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 / 3 l Velké splachovací množství – rozsah nastavení 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Malé splachovací množství – rozsah nastavení 2–4 l Materiál Ocel Výškově nastavitelný Ne Účel použití Pro zděné stěny K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011 Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop Vlastnosti Typová řada 2016 Montážní rám s práškovou barvou Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásky Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná Připojovací koleno k montáži bez nářadí Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l Vypouštěcí ventil s nastavitelným regulačním ventilem U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí Přívod vody nahoře vlevo Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel Upevnění pro přípojku elektřiny Rozsah dodávky Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm 2 ochranné zátky 2 závitové tyče M12 Souprava pro tlumení hluku Upevňovací materiál

Parametry

Výrobce	Geberit