

Izolace na trubku vata+alu 54x20

» Instalátorský materiál » Izolace + příslušenství



Kód produktu	32303
EAN	0000000032303

Vlastnosti standardních výrobků IZOTUB

Provedení IZOTUB AL - meziválcový prefabrikát s povrchovou úpravou snižující možnost mechanického poškození izolační vrstvy. Jedná se o kašírování vysoce odrazivým parotěsným kompozitem z hliníkové fólie, PE fólie a armovací mřížky ze skleněných vláken. Zámek v podélné spáře pouzdra vylučuje vytvoření tepelného mostu a představuje prvotní uzavření a celistvost pouzdra.

Vnitřní průměr standardních pouzder odpovídá normovým průměrům potrubí od 21 do 273 mm.

Tloušťka stěny je odstupňována od 20 do 100 mm po 10 příp. 5 mm.

Délka pouzdra je 120 cm

Pouzdra jsou tvarově stálá s dlouhou životností, hydrofobizovaná ve hmotě, odolná proti hmyzu a hlodavcům

Pouzdra jsou nehořlavá

Tuhost výrobku se řídí požadavkem dobré manipulovatelnosti a dělitelnosti.

Povrchová úprava obepíná vnější obvod pouzdra s dostatečným přesahem, který je na svém okraji opatřen samolepicí páskou. Tím se dosahuje pohodlné manipulovatelnosti, parotěsnosti a spolehlivého pojištění prvotního uzavření pouzdra zámkem v dělicí spáře.

Pro velké průměry potrubí se dodávají izolační pouzdra dvoudílná nebo vícedílná. Každý dílec je na obou stranách dělicí spáry opatřen zámkem a také přesahem povrchové úpravy včetně zajišťovacího lepicího pásku

Parametry	hlavním skladě:	skladem
Výrobce		Darte