Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-E KLCE 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

KORALUX LINEAR CLASSIC – E přímotopná elektrická otopná tělesa

Typ	Rozměr (mm)	Kg	Typ	Rozměr (mm)	Kg
KLCE 1820/300	300	12,5	KLCE 1820/600	600	21,5
KLCE 1820/350	350	13,5	KLCE 1820/650	650	22,5
KLCE 1820/400	400	14,5	KLCE 1820/700	700	23,5
KLCE 1820/450	450	15,5	KLCE 1820/750	750	24,5
KLCE 1820/500	500	16,5	KLCE 1820/800	800	25,5
KLCE 1820/550	550	17,5	KLCE 1820/900	900	27,5

Na přání zákazníka je možné vyrobit i jiné rozměry a barvy



TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška (H)	700; 900; 1020; 1040; 1820 mm
Délka (L)	450; 500; 600; 750 mm
Hloubka (W)	30 mm
Jmenovité napětí	230 V/50 Hz
Rozsah výkonu	200 - 700 W
Omezovač teploty	max. 90 °C
Krytí	IP 44
Počet spotřebičů	1
Délka přívodního kabelu	1,5 m
Přívodní zástrčka	vodičkaby s el. přívodem dále

Kód produktu	33526
EAN	8590822001122

Trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC - E jsou vyráběna jako samostatná přímotopná elektrická otopná tělesa. Jsou osazena elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněna nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10 °C.

Při pohledu na el. přímotopné těleso KORALUX LINEAR CLASSIC - E umístěné na stěně je elektrické topné těleso standardně vždy osazeno v jeho levém svislém profilu.

Připojuje se na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze na přívodní kabel namontovat dodatečně příslušenství pro připojení do síťové zásuvky (není součástí dodávky radiátoru). V závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu se jedná o:

síťovou vidlici s ručním spínačem VS 1 (obchodní označení Z-SKV-0002)
elektrický regulátor teploty RE10A (obchodní označení Z-SKV-0004).

Přímotopná elektrická tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC - E mohou být instalována pouze ve svislé poloze a nevyžadují při provozu expanzní ani pojistné tlakové zařízení.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado