

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

6690

EAN

8590822993540

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž. Ocelové trubky $\text{Ř } 20 \text{ mm}$ Ocelový profil $40 \times 30 \text{ mm}$

Cena bez DPH

1 524,79 Kč

Cena s DPH


1 845,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem


Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$\Delta = L - 30 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	$2 \times \text{G } 1/2'' \text{ vnějš}$
Připojovací závit (KLCM)	$2 \times \text{G } 1/2'' \text{ vnějš}$
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,5 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,5 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	110 °C
Průměrný výkon (KLC)	$A = 2,1 \times L^2 \text{ W}$
Průměrný výkon (KLCM)	$A = 7,1 \times L^2 \text{ W}$
Standardní odpor (KLC)	$R = 1,8$
Standardní odpor (KLCM)	$R = 18,0$



Upevnění

Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



spodní zdola dolů

oboustranné shora dolů