

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

677

EAN

8590822993557

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.


Ocelové trubky \varnothing 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem


Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	400, 500, 600, 700 mm
Hloubka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$A = L - 20$ mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	2 x G 1/2" vně
Připojovací závit (KLCM)	2 x G 1/2" vně
Maximální pracovní tlaková síla	1,5 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Plošný součinitel (KLC)	$A = 2,1 \text{ x } 10^{-3} \text{ m}^2$
Plošný součinitel (KLCM)	$A = 7,1 \text{ x } 10^{-3} \text{ m}^2$
Soudržnost odpružení (KLC)	$\xi = 1,8$
Soudržnost odpružení (KLCM)	$\xi = 18,0$



Upevnění

Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



spodní zdola dolů

oboustranné shora dolů

Parametry

Výrobce

Korado