

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

9867

EAN

8590822993564

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.


Ocelové trubky \varnothing 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem


Technické údaje

Výška H	750, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	400, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	Δ = L - 30 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KLCM)	2 x G 1/2" vnější
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,3 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,3 MPa
Maximální připojovací tlaková síla (KLC)	110 kPa
Maximální připojovací tlaková síla (KLCM)	110 kPa
Průměrný sací výkon (KLC)	A = 2,1 x L ² m ³ /h
Průměrný sací výkon (KLCM)	A = 7,2 x L ² m ³ /h
Sažičkový odpor (KLC)	ξ = 1,8
Sažičkový odpor (KLCM)	ξ = 18,0



Upevnění

Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



spodní zdola dolů

oboustranné shora dolů

Parametry

Výrobce

Korado