Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1500/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Technické údaje

Výška H	700, 950, 1220, 1500, 1820 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hloubka R	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	h = L - 30 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	4 x G 1/2" vnitřní
Připojovací závit (KLCM)	6 x G 1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	A_v = 2,1 x 10^{-4} m^2
Průtokový součinitel (KLCM)	A_v = 7,1 x 10^{-4} m^2
Součinitel odporu (KLC)	ξ_d = 1,8
Součinitel odporu (KLCM)	ξ_d = 16,0

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



Kód produktu	9710
EAN	8590822993571

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Ocelové trubky ∅ 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado