

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1500/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

3852

EAN

8590822993595

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.


Ocelové trubky \varnothing 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem


Technické údaje

Výška H	750, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hledisko B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	Δ = 40, 50 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	2 x G 1/2" vnějš
Připojovací závit (KLCM)	2 x G 1/2" vnějš
Maximální pracovní tlaková síla	1,5 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Plošný součinitel (KLC)	$\lambda = 2,1 \text{ x } 10^{-3} \text{ W/m}^2\text{K}$
Plošný součinitel (KLCM)	$\lambda = 2,1 \text{ x } 10^{-3} \text{ W/m}^2\text{K}$
Soudělnost odporu (KLC)	$\epsilon = 1,8$
Soudělnost odporu (KLCM)	$\epsilon = 18,0$



Upevnění

Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



spodní zdola doš

oboustranné shora doš

Parametry

Výrobce

Korado