

# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

9862

EAN

8590822993625

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky  $\varnothing$  20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm


Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

#### Technické údaje

Výška H	750, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hlediska D	20 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$A_1 = L \cdot 10^{-1}$ mm
Připojovací rozteč (KLCM)	80 mm
Připojovací závit (KLC)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KLCM)	2 x G 1/2" vnější
Maximální provozní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,3 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	$A_2 = 2,1 \times 10^{-4}$ m³/s
Průtokový součinitel (KLCM)	$A_2 = 1,7 \times 10^{-4}$ m³/s
Soudělnost odporu (KLC)	$\xi = 1,8$
Soudělnost odporu (KLCM)	$\xi = 18,0$

#### Upevnění



#### Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC

