

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

9862

EAN

8590822993625

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky \varnothing 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm


Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výška H | 750, 900, 1200, 1500, 1800 mm |
| Délka L | 450, 500, 600, 750 mm |
| Hloubka B | 20 mm |
| Připojovací rozteč (KLC) | $A_1 = L \cdot 10^{-3}$ mm |
| Připojovací rozteč (KLCM) | 80 mm |
| Připojovací závit (KLC) | 2 x G 1/2" vnější |
| Připojovací závit (KLCM) | 2 x G 1/2" vnější |
| Maximální provozní tlaková síla | 1,0 MPa |
| Zkušební tlaková síla | 1,3 MPa |
| Maximální provozní teplota | 110 °C |
| Průtokový součinitel (KLC) | $A_2 = 2,1 \times 10^{-4}$ m³/s |
| Průtokový součinitel (KLCM) | $A_3 = 7,7 \times 10^{-4}$ m³/s |
| Soudělnost odporu (KLC) | $\xi = 1,8$ |
| Soudělnost odporu (KLCM) | $\xi = 18,0$ |

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



Parametry

Výrobce

Korado