

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu 9862
EAN 8590822993625

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž. Ocelové trubky $\text{Ř } 20 \text{ mm}$ Ocelový profil $40 \times 30 \text{ mm}$


Cena bez DPH 2 375,21 Kč
Cena s DPH 2 874,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Technické údaje

Výška H	750, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hledíčka B	20 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$\text{R} = \text{L} - 20 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLCM)	80 mm
Připojovací závit (KLC)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnější
Připojovací závit (KLCM)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnější
Maximální přípustný provozní tlak	1,0 MPa
Zkušební tlak	1,3 MPa
Maximální přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	$A_v = 2,1 \times \text{L}^{0,75}$
Průtokový součinitel (KLCM)	$A_v = 7,7 \times \text{L}^{0,75}$
Soudělnost odporu (KLC)	$\xi_v = 1,8$
Soudělnost odporu (KLCM)	$\xi_v = 18,0$

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC

