


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 900/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hledisko B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	A = 4, 30 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	2 x G 1/2" vně
Připojovací závit (KLCM)	2 x G 1/2" vně
Maximální pracovní tlaková síla	1,5 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Přibližný sací výkon (KLC)	A = 2,1 a 10 m³
Přibližný sací výkon (KLCM)	A = 7,1 a 10 m³
Soudržnost odpružení (KLC)	ε = 1,8
Soudržnost odpružení (KLCM)	ε = 18,0



Upevnění

Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



Kód produktu

8723

EAN

8590822993519

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Korado