

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 900/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

8723

EAN

8590822993519

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž. Ocelové trubky $\text{Ř } 20 \text{ mm}$ Ocelový profil $40 \times 30 \text{ mm}$

Cena bez DPH

1 274,38 Kč

Cena s DPH

1 542,00 Kč


Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hlediska H	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$\text{A} = \text{L} - 50 \text{ mm}$
Připojovací závit (KLC)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vně
Připojovací závit (KLC)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnitř
Maximální pracovní tlak (KLC)	1,0 MPa
Maximální tlak (KLC)	1,3 MPa
Maximální teplota pracovního prostředí	110 °C
Průměrný výkon (KLC)	$\text{A} = 2,1 \times \text{L}^2 \text{ m}^2$
Průměrný výkon (KLC)	$\text{A} = 7,2 \times \text{L}^2 \text{ m}^2$
Standardní odstup (KLC)	$\text{E} = 1,8$
Standardní odstup (KLC)	$\text{E} = 18,0$

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC

