

# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 900/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

8724

EAN

8590822993526

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž. Ocelové trubky  $\text{R} 20 \text{ mm}$  Ocelový profil  $40 \times 30 \text{ mm}$

Cena bez DPH

1 344,63 Kč

Cena s DPH


1 627,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem


## Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	400, 500, 600, 700 mm
Hlediska H	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$\text{A} = \text{L} - 20 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	$2 \times \text{G} 1/2''$ vně
Připojovací závit (KLCM)	$2 \times \text{G} 1/2''$ vně
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Maximální tlaková síla	1,3 MPa
Maximální připojená pracovní teplota	110 °C
Průměrný výkon (KLC)	$\text{A} = 2,1 \times \text{L}^2 \text{ W}$
Průměrný výkon (KLCM)	$\text{A} = 7,1 \times \text{L}^2 \text{ W}$
Standardní odpor (KLC)	$\text{E} = 1,8$
Standardní odpor (KLCM)	$\text{E} = 18,0$



Upevnění

## Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



spodní zdola dolů

oboustranné shora dolů