

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 900/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

8721

EAN

8590822993533

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž. Ocelové trubky $\text{R} 20 \text{ mm}$ Ocelový profil $40 \times 30 \text{ mm}$

Cena bez DPH

1 419,01 Kč

Cena s DPH


1 717,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem


Technické údaje

Výška H	750, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	400, 500, 600, 750 mm
Hledička H	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$\Delta = L - 20 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	$2 \times \text{G} 1/2'' \text{ vně}$
Připojovací závit (KLCM)	$2 \times \text{G} 1/2'' \text{ vně}$
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Maximální připojená pracovní teplota	110°C
Průměrný sací výkon (KLC)	$A = 2,1 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$
Průměrný sací výkon (KLCM)	$A = 7,1 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$
Soudržnost odpružení (KLC)	$\xi = 1,8$
Soudržnost odpružení (KLCM)	$\xi = 18,0$



Upevnění

Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC



spodní zdola dolů

oboustranné shora dolů