


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1220/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



| Technické údaje | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Výška H | 700, 900, 1220, 1500, 1800 mm |
| Šířka L | 400, 500, 600, 750 mm |
| Hrúbka B | 30 mm |
| Připojovací rozteč (KLC) | $h = L \cdot 20$ mm |
| Připojovací rozteč (KLCM) | 50 mm |
| Průměr trubky (KLC) | 2 x Ø 1/2" vnějš |
| Průměr trubky (KLCM) | 2 x Ø 1/2" vnějš |
| Maximální pracovní tlak (KLC) | 1,0 MPa |
| Maximální pracovní tlak (KLCM) | 1,0 MPa |
| Maximální teplota (KLC) | 110 °C |
| Maximální teplota (KLCM) | 110 °C |
| Průměrný výkon (KLC) | $A = 2,1 \text{ a } 10^4 \text{ W}$ |
| Průměrný výkon (KLCM) | $A = 7,1 \text{ a } 10^4 \text{ W}$ |
| Spotřeba (KLC) | $A = 1,8$ |
| Spotřeba (KLCM) | $A = 10,0$ |

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC - M



Kód produktu

9418

EAN

8590822006912

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Korado