


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLKM 1500/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje	
Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Šířka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLK)	h = L, 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLK)	2 x Ø 1/2" vnějš
Průměr trubky (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnějš
Maximální pracovní tlak (KLK)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Maximální teplota provozu	110 °C
Průměrný výkon (KLK)	A = 2,1 a 10 ³ W
Průměrný výkon (KLCM)	A = 7,1 a 10 ³ W
Spotřeba energie (KLK)	A = 1,8
Spotřeba energie (KLCM)	A = 10,0

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti na způsobu připojení lze použít mikroprocesorovou armaturu

Kód produktu

9236

EAN

8590822006936

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLKM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Korado