

# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/450


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Šířka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	h = L, 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnějš
Připojovací závit (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnějš
Maximální pracovní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLC)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Maximální pracovní tlak (KLC)	A = 2,5 a 10 <sup>5</sup> Pa
Maximální pracovní tlak (KLCM)	A = 7,5 a 10 <sup>5</sup> Pa
Střední tlak (KLC)	A = 1,8
Střední tlak (KLCM)	A = 18,0

#### Upevnění



#### Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V závislosti na způsobu připojení lze použít mikroprocesorovou armaturu KLC

Kód produktu

9236

EAN

8590822006936

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

## Parametry

Výrobce

Korado