Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	h = L - 90 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací závit (KLC)	4 x G 1/2" vnitřní
Připojovací závit (KLCM)	6 x G 1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	$A_v = 2,1 \times 10^{-4}$ m²
Průtokový součinitel (KLCM)	$A_v = 7,1 \times 10^{-4}$ m²
Součinitel odporu (KLC)	$\xi_p = 1,8$
Součinitel odporu (KLCM)	$\xi_p = 16,0$



Kód produktu	14727
EAN	8590822006943

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otop - né těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací
roztečí 50 mm.
Ocelové trubky ∅ 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm
Technické údaje
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	Korado