

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLKM 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

6459

EAN

8590822007018

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLKM) je trubkové otop - né těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. Ocelové trubky $\text{R } 20 \text{ mm}$ Ocelový profil $40 \times 30 \text{ mm}$ Technické údaje Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH

2 761,16 Kč

Cena s DPH

3 341,00 Kč


Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Šířka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLK)	$\text{h} = \text{L} - 20 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Maximální zatížení (KLK)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnitřní
Maximální zatížení (KLKM)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnitřní
Maximální pracovní tlak (KLK)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLKM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Maximální teplota provozní teploty	110 °C
Průtokový součinitel (KLK)	$\text{A} = 2,1 \text{ a } 10^6 \text{ m}^3/\text{h}$
Průtokový součinitel (KLKM)	$\text{A} = 7,1 \text{ a } 10^6 \text{ m}^3/\text{h}$
Soudělnost odporu (KLK)	$\text{A} = 1,8$
Soudělnost odporu (KLKM)	$\text{A} = 10,0$

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti na způsobu připojení lze použít mikroprocesorovou armaturu KLK