


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCCM 900/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje	
Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Šířka L	400, 600, 800, 1200 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLCC)	h = L, 20 mm
Připojovací rozteč (KLCCM)	50 mm
Montážní závit (KLCC)	2 x Ø 1/2" vnějš
Připojovací závit (KLCCM)	2 x Ø 1/2" vnějš
Maximální pracovní tlak (KLCC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLCCM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Minimální teplota	5 °C
Průtokový součinitel (KLCC)	A = 2,1 a 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> /s
Průtokový součinitel (KLCCM)	A = 7,1 a 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> /s
Střední tlak (KLCC)	A = 1,8
Střední tlak (KLCCM)	A = 1,8

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V závislosti na způsobu připojení lze použít mikroprocesorovou armaturu

Kód produktu

3250

EAN

8590822006851

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

## Parametry

Výrobce

Korado