

# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLKM 900/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu 32986  
EAN 8590822006875

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLKM) je trubkové otop - né těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. Ocelové trubky  $\text{R } 20 \text{ mm}$  Ocelový profil  $40 \times 30 \text{ mm}$  Technické údaje Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.


Cena bez DPH 1 802,48 Kč  
Cena s DPH 2 181,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Šířka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLK)	$\text{h} = \text{L} - 20 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLK)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnějš
Průměr trubky (KLKM)	$2 \times \text{G } 1/2''$ vnějš
Maximální pracovní tlak (KLK)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLKM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Maximální teplota	110 °C
Průměrný sací výkon (KLK)	$\text{A} = 2,5 \text{ l s } 10^5 \text{ Pa}$
Průměrný sací výkon (KLKM)	$\text{A} = 7,5 \text{ l s } 10^5 \text{ Pa}$
Střední tlak (KLK)	$\text{A} = 1,8$
Střední tlak (KLKM)	$\text{A} = 10,0$

#### Upevnění



#### Způsob připojení KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V závislosti na způsobu připojení lze použít mikroprocesorovou armaturu KLK