Korado KORALUX LINEAR COMFORT KLT 1220/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Délka L	480, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	35 mm
Připojovací roztečí (KLT)	h a L - 30 mm
Připojovací roztečí (KLTM)	80 mm
Připojovací závit (KLT)	4 x G 1/2" vnitřní
Připojovací závit (KLTM)	6 x G 1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLT)	A_v = 2,1 x 10^{-4} m^2
Průtokový součinitel (KLTM)	A_v = 5,3 x 10^{-4} m^2
Součinitel odporu (KLT)	ξ_v = 1,8
Součinitel odporu (KLTM)	ξ_v = 9,3



Kód produktu	7008
EAN	8590822993854

KORALUX LINEAR COMFORT (KLT) je trubkové otopné těle-
so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h
odvozenou z jeho délky L . Konstrukce tělesa rovněž
umožňuje
oboustranné připojení shora dolů.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Technické údaje
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu
ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a
návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado