

Korado KORALUX LINEAR COMFORT-M KLTM 1820/750 CODE 35 - silber


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1020, 1800, 1820 mm
Šířka L	420, 500, 600, 600, 750 mm
Šířka B	50 mm
Připojovací rozteč (KLTM)	h x L = 30 mm
Připojovací rozteč (KLTM)	50 mm
Připojovací závit (KLTM)	2 x G 1/2" vnějš
Připojovací závit (KLTM)	8 x G 1/2" vnějš
Maximální provozní tlaková síla	1,5 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLTM)	A = 2,1 x 10 ⁻⁴ m ³ /s
Průtokový součinitel (KLTM)	A = 9,8 x 10 ⁻⁴ m ³ /s
Stupňová hodnota (KLTM)	Δ = 1,8
Stupňová hodnota (KLTM)	Δ = 0,2

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR COMFORT - M



* s použitím efektivního připojení podle doporučení výrobce

Kód produktu

14773

EAN

8590822047762

KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 24 mm

Ocelový profil 41 x 35 mm

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Korado