

Korado KORALUX LINEAR MAX KLM 900/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Technické údaje

Výška H	600, 900, 1215, 1490, 1850 mm
Délka L	450, 600, 750 mm
Šířka B	35 mm
Připojovací rozteč (KLM)	8 x 8; 30 mm
Připojovací závit (KLM)	1/2" G 1/2" vnější
Připojovací závit (KLM)	1/2" G 1/2" vnější
Nominalní pracovní tlak (KLM)	1.0 MPa
Zkušební tlak (KLM)	1.5 MPa
Maximální provozní teplota (KLM)	110 °C
Průměrný výkon (KLM)	A = 0.1 x 10 ³ W/m ²
Průměrný výkon (KLM)	A = 0.2 x 10 ³ W/m ²
Spotřeba (KLM)	ξ = 1.8
Spotřeba (KLM)	ξ = 0.9

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR MAX



Kód produktu

34441

EAN

8590822091734

KORALUX LINEAR MAX (KLM) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Ocelové trubky Ø 24 mm

Ocelový profil 41 x 35 mm

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a

návod na montáž

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Korado