

Korado KORALUX LINEAR MAX KLM 900/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

34441

EAN

8590822091734

KORALUX LINEAR MAX (KLM) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Ocelové trubky $\text{R} 24 \text{ mm}$ Ocelový profil $41 \times 35 \text{ mm}$ Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž

Cena bez DPH

1 700,83 Kč

Cena s DPH

2 058,00 Kč


Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Technické údaje

Výška H	600, 800, 1215, 1400, 1850 mm
Délka L	450, 600, 750 mm
Šířka B	35 mm
Připojovací rozteč (KLM)	$\text{R} = L \cdot 20 \text{ mm}$
Připojovací rozteč (KLM)	80 mm
Připojovací rozteč (KLM)	$\text{R} = 0,10' \text{ metru}$
Připojovací rozteč (KLM)	$\text{R} = 0,10' \text{ metru}$
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,3 MPa
Maximální pracovní teplota topné vody	110 °C
Plošný výkon (KLM)	$A = 0,1 \times 10^4 \text{ W/m}^2$
Plošný výkon (KLM)	$A = 0,2 \times 10^4 \text{ W/m}^2$
Spodní odstup (KLM)	$E = 1,8$
Spodní odstup (KLM)	$E = 0,9$

Upevnění



Způsob připojení KORALUX LINEAR MAX

