Korado KORALUX RONDO CLASSIC KRC 1820/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Délka L	445, 495, 595, 745 mm
Hloubka B	54, 55, 61, 65 mm
Připojovací rozteč (KRC)	**h a L - 30 mm**
Připojovací rozteč (KRCM)	50 mm
Připojovací závit (KRC)	4 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRCM)	6 x G 1/2" vnější
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRC)	k_v = 2,1 x 10⁻⁴ m³
Průtokový součinitel (KRCM)	k_v = 7,1 x 10⁻⁴ m³
Součinitel odporu (KRC)	ξ_d = 1,8
Součinitel odporu (KRCM)	ξ_d = 16,0

Upevnění



L [mm]	445	495	595	745
h [mm]	92 + 111	94 + 112	103 + 113	104 + 122

Způsob připojení KORALUX RONDO CLASSIC

Kód produktu	8419
EAN	8590822993755

KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) je trubkové otopné těle- so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Ocelové trubky ∅ 20 mm Ocelový profil 40 x 30 mm Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob- sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado