Korado KORALUX RONDO CLASSIC-M KRCM 1500/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Technické údaje

Výška H	1500, 1800, 1020, 1500, 1820 mm
Délka L	450, 495, 595, 745 mm
Hloubka D	24, 33, 51, 60 mm
Připojovací rozteč (KRC)	h = L - 30 mm
Připojovací rozteč (KRCM)	50 mm
Připojovací závit (KRC)	G x D 1/2" vnější
Připojovací závit (KRCM)	G x D 1/2" vnější
Provozní přetlak pracovní plynu *	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Provozní přípustná pracovní teplota	110 °C
Průměrný součinitel $K(K)$	$A_k = 2,1 \times 10^{-2}$ m²
Průměrný součinitel $K(CK)$	$A_k = 7,7 \times 10^{-2}$ m²
Součinitel odporu (KRC)	$\xi_k = 1,0$
Součinitel odporu (KRCM)	$\xi_k = 18,0$

Upevnění

Způsob připojení
KORALUX RONDO CLASSIC - M



* u spodního středového připojení lze použít integrovanou armaturu H41

Kód produktu	5381
EAN	8590822024497

KORALUX RONDO CLASSIC - M (KRCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací
roztečí 50 mm.
Ocelové trubky ∅ 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado