Korado KORALUX RONDO COMFORT KRT 1220/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Technické údaje

Výška H	290, 690, 1220, 1900, 1920 mm
Délka L	440, 600, 680, 740 mm
Rozteč h	50, 38, 80, 70 mm
Připojovací rozteč (KRT)	h_1 = 20 mm
Připojovací rozteč (KRTW)	50 mm
Připojovací závit (KRT)	4 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRTW)	4 x G 1/2" vnější
Maximální přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Maximální přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRT)	k_v = 0,1 x 10^{-3} m^3
Průtokový součinitel (KRTW)	k_v = 0,2 x 10^{-3} m^3
Součinitel odporu (KRT)	ζ_v = 1,0
Součinitel odporu (KRTW)	ζ_v = 0,3

Upevnění

L [mm]	440	600	680	740
L_1 [mm]	384 ± 10	544 ± 10	624 ± 10	684 ± 10



Kód produktu	9093
EAN	8590822994004

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado