Korado KORALUX RONDO COMFORT KRT 1220/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1900, 1920 mm
Délka L	440, 600, 680, 740 mm
Hloubka D	50, 58, 80, 70 mm
Připojovací rozteč (KRT)	h_1 a h_2 - 30 mm
Připojovací rozteč (KRTW)	50 mm
Připojovací závit (KRT)	4 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRTW)	4 x G 1/2" vnější
Maximální přípustný provozní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,5 MPa
Maximální přípustná provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRT)	k_v = 0,1 x 10^{-3} m^3
Průtokový součinitel (KRTW)	k_v = 0,2 x 10^{-3} m^3
Součinitel odporu (KRT)	ζ_v = 1,0
Součinitel odporu (KRTW)	ζ_v = 0,3

Upevnění

L [mm]	440	600	680	740
D [mm]	50 + 110	50 + 110	50 + 110	50 + 110



Kód produktu	1868
EAN	8590822994011

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těle- so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů. Ocelové trubky Ř 24 mm Ocelový profil 41 x 35 mm Upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob- sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	2 072,73 Kč
Cena s DPH	2 508,00 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem