Korado KORALUX RONDO COMFORT KRT 1500/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Technické údaje

Výška H	1500, 1800, 1200, 1900, 1900 mm
Délka L	440, 600, 580, 740 mm
Hloubka D	50, 38, 80, 70 mm
připojovací rozteč (KRT)	**h** a **h** - 30 mm
Připojovací rozteč (KRTW)	50 mm
Připojovací závit (KRT)	4 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KRTW)	4 x G 1/2" vnější
maximální pracovní přetlak	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,5 MPa
maximální pracovní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KRT)	**k**v = 0,1 x 10⁻⁶ m³
Průtokový součinitel (KRTW)	**k**v = 0,2 x 10⁻⁶ m³
Součinitel odporu (KRT)	**ζ**v = 1,8
Součinitel odporu (KRTW)	**ζ**v = 0,3

Upevnění

L [mm]	440	580	640	740
D [mm]	38 x 110	38 x 110	50 x 127	50 x 127



Kód produktu	6474
EAN	8590822994042

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob-
sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado