Korado KORALUX RONDO COMFORT M KRTM 1820/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje

Výška H	300, 600, 1220, 1560, 1820 mm
Délka L	445, 495, 595, 745 mm
Vzdálenost B	50, 55, 60, 70 mm
Připojovací závitové (CKTT)	**A** = **L** - 50 mm
Připojovací závitové (CKTS)	50 mm
Připojovací závit (CKTT)	4 x G 1/2" vnitřní
Připojovací závit (CKTS)	4 x G 1/2" vnitřní
Provozní přetlaky otopné vytápění	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,5 MPa
Provozní přípustná provozní teplota	110 °C
Otopná soustava (ČSN 1)	$A_1 = 2,2 \times 10^{-3}$ m²
Otopná soustava (ČSN 2)	$A_2 = 8,2 \times 10^{-3}$ m²
Součinitel odporu (ČSN 1)	$\xi_1 = 1,0$
Součinitel odporu (ČSN 2)	$\xi_2 = 0,2$

Upevnění

A (mm)	445	495	595	745
B (mm)	46 – 110	46 – 115	55 – 125	70 – 135

Kód produktu	10407
EAN	8590822059703

KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací
roztečí 50 mm.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado