Korado KORALUX RONDO COMFORT M KRTM 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje

Výška H	300, 600, 1220, 1560, 1820 mm
Délka L	445, 495, 595, 745 mm
Vzepětí B	55, 55, 55, 70 mm
Připojovací závit 1 (CH1)	**A** = **L** - 50 mm
Připojovací závit 2 (CH2)	50 mm
Připojovací závit 3 (CH3)	4 x G 1/2" vnitřní
Připojovací závit 4 (CH4)	4 x G 1/2" vnitřní
Provozní přetlaky otopné vytápění	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,5 MPa
Provozní přípustná provozní teplota	110 °C
Výkonný součinitel (ΔT=75 °C)	A_1 = 0,2 x 10^{-3} m^2
Výkonný součinitel (ΔT=50 °C)	A_2 = 0,2 x 10^{-3} m^2
Součinitel odporu (ΔT=75 °C)	ξ_1 = 1,8
Součinitel odporu (ΔT=50 °C)	ξ_2 = 0,2

Upevnění

H [mm]	447	748	1047	1347
N [mm]	46 + 112	46 + 112	106 + 112	106 + 112

Způsob připojení
KORALUX RONDO COMFORT - M

* u spodního středového připojení lze použít integrovanou armaturu HM

Kód produktu	15216
EAN	8590822059727

KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací
roztečí 50 mm.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado