Korado KORALUX RONDO COMFORT M KRTM 900/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Technické údaje

Výška H	300, 600, 1200, 1800, 2000 mm
Délka L	445, 495, 595, 745 mm
Vzepětí R	55, 55, 55, 70 mm
Přípojná osová vzdál. (CH)	**a = L - 50 mm**
Přípojná osová vzdál. (H/H)	50 mm
Přípojná vzdál. (CH/T)	**c = b-12° ±100/**
Přípojná vzdál. (H/H/T)	**d = b-12° ±100/**
Provozní přetlaky otopná vytlačka	1,0 MPa
Zkušební přetlak	1,5 MPa
Provozní přípustná otopná teplota	110 °C
Výkonný součinitel (DIN 5)	$A_n = 0,2 \times 10^{-3}$ m²
Výkonný součinitel (DIN 6)	$A_n = 0,2 \times 10^{-3}$ m²
Součinitel odporu (DIN 5)	$\xi_n = 1,8$
Součinitel odporu (DIN 6)	$\xi_n = 0,2$

Upevnění

H [mm]	447	249	247	147
L [mm]	46 × 112	46 × 112	16 × 127	16 × 127

Kód produktu	2687
EAN	8590822059567

KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací
roztečí 50 mm.
Ocelové trubky ∅ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm
Upevnění
Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod
na montáž.

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem

Parametry

Výrobce	Korado