

LOCTITE 577 závitové těsnění 50ml 2068448

» Instalátorský materiál » Loctite



Kód produktu

34993

EAN

5010266012261

Popis produktu

Loctite 577 je speciální netoxická těsnicí pasta, určená pro těsnění potrubních závitů do velikosti M80 / R3". Jedná se o špičkové jednosložkové závitové lepidlo s anaerobním vytvrzováním a střední pevností, které je určeno pro utěšňování rozvodů vody, plynu, tlakového vzduchu, propan-butanu a dalších plynů či kapalin. Loctite 577 vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře a odolává vibracím a rázům a je zvláště vhodný pro nerezové materiály.

Těsnění na závitů Loctite 577 je netoxické, což potvrzuje certifikace řady plynárenských a vodárenských institucí. Tento špičkový produkt nabízí skvělé řešení v mnoha oblastech plynárenství, vodo hospodářství, výroby a průmyslu:

zajišťování závitů i při nízkých teplotách,
lepení závitů dokonce na pasivních plochách,
demontovatelné závitové spoje pomocí běžných nástrojů,
bezpečné utěšňování šroubových tlakových potrubních spojů,
vhodný pro použití na nerezovou ocel bez potřeby povrchové aktivace,
utěšňování hydraulických, pneumatických, vodních a plynových potrubí apod.

Závitové těsnění Loctite 577 má vysokou viskozitu (tixotropní), nesmršťuje se, nevytlačuje ani neuvolňuje žádné částice do potrubí (neucpává potrubní systém) a je také ideální na trubky v klimatizačních systémech nebo hrubé kovové závitů. Vše pro upevňování / těsnění závitů a mechanické opravy.

Technické parametry:

Dodává se v balení: 50 ml, 250 ml·Max. rozměr závitů: M80 / R3 palce
Povolovací síla: střední 11 [Nm]·Teplotní odolnost: - 55 až + 150 [°C]
Viskozita: 16.000 - 13.000 [mPa.s]
Schválení: DVGW, NSF, GAS

Vlastnosti:

Technologie: akrylát
Vzhled: žlutá pasta
Složky: jednosložkový
Viskozita: vysoká, tixotropní
Vytvrzení: anaerobní
Aplikace: závitové těsnění
Pevnost: střední

Pokyny pro montáž, demontáž a čištění naleznete v technickém listu produktu.
Bezpečnostní list Loctite 577 na vyžádání.
Nejste si s výběrem produktu jisti? Rádi vám poradíme, kontaktujte nás!

Lepené součásti dokonalé očistěte pomocí čističe ERGO 9190 balení 500 ml nebo balení 150 ml

LOCTITE® 577 je určený k zajišťování a těsnění kovových trubek a závitových potrubních dílů. Tento produkt poskytuje okamžité nízkotlaké těsnění pro kovové trubky při montáži. Nedochozí ke kroucení, srážení nebo ucpání systémů v důsledku loupání. Je vhodný pro rychlou aplikaci při nízkých teplotách. Má vynikající teplotní odolnost a odolnost vůči chemickým vlivům a nabízí menší míru stékání produktu po aplikaci na díly. Snáší mírně mastné povrchy.

LOCTITE 577 závitové těsnění 50ml 2068448

» Instalátorský materiál » Loctite

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

LOCTITE 577 závitové těsnění 50ml 2068448

» Instalátorský materiál » Loctite

Parametry

Výrobce

Henkel