OPOP H 416 EKO - U kotel na uhlí s ručním přikládáním 16kW, 1573184U

		H416EKO-U	H416EKO-U	H416EKO-U
Výkonnost kotle	kW	16	20	25
Záruční pásmo		hvězda +H		
Emisní třída dle ČSN 303-5:2012		4		
Vážkové palivo (orientační)		Ořech 1		
Jmenovitý výkon	kW	16	20	25
Průměrná spotřeba paliva	kg/h	2,5	3,1	4,2
Účinnost	%	84,2	81,8	79,4
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	213	265	300
Doba hoření	h		4	
Vnitřní objem kotle	l	32	36	44
Objem vodyplu	l	33,5	47	55
Provozní tlak kotlu	Bar		1,5-2,0	
Max. provozní tlak vody	bar		2	
Max. teplota topné vody	°C		95	
Minimální teplota topné vody	°C		60	
Hmotnost	kg	213	234,5	287
Rozměry přes tlo x šířka x	mm	176x236x	176x305x	176x405
A Výška kotle	mm		957	
B Šířka kotle	mm	466	526	626
C Hloubka kotle	mm		902	
D Vzdálenost kouřovodu od země až ke střed vyústění	mm		635	
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění	mm		309	
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění	mm		791	
Připojovací závit vody			G 1 1/4"	
Průměr kouřovodu	mm	130	150	157

Kód produktu	19458
EAN	0000000019458

Kotle na uhlí H4EKO-U pro ruční přikládání s výkonovou řadou 16, 20 a 25 kW, splňující přísná kritéria ekodesignu, díky kterým je možné čerpat také na tento klasický kotel na uhlí a dřevo dotace (nutností je současné využití akumulační nádrže). PŘEDNOSTI KOTLE Má stejné připojovací rozměry jako starší kotle typu H4. Nízké náklady na vytápění Vysoká účinnost kotle zaručuje efektivní využití paliva Nízká spotřeba paliva Ekologický provoz Kotel na uhlí splňuje požadavky EMI

Dostupnost na hlavním skladě: skladem

Parametry

Výrobce	Opop