OPOP H 416 EKO - U kotel na uhlí s ručním přikládáním 16kW, 1573184U

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva

		H416EKO-U	H416EKO-U	H416EKO-U
Výkonová třída	kW	16	20	25
Záruka výrobce			Životní cyklus	
Emisní třída dle ČSN 303-5:2012			4	
Vhodné palivo (primárně)			Oříech 1	
Jmenovitý výkon	kW	16	20	25
Průměrná spotřeba paliva	kg/h	2,5	3,1	4,2
Účinnost	%	84,2	81,8	79,4
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	213	265	300
Doba hoření	h		4	
Vsádí objem kotle	l	32	36	44
Objem vodyjky	l	33,5	47	55
Provozní tlak kotlíku	Bar		1?–2?	
Max. provozní tlak vody	bar		3	
Max. teplota topné vody	°C		95	
Minimální teplota topné vody	°C		65	
Hmotnost	kg	213	234,5	287
Rozměry plnícího otvoru	mm	176x236	176x306	176x405
A Výška kotle	mm		957	
B Šířka kotle	mm	446	526	626
C Hloubka kotle	mm		902	
D Vzdálenost kouřovodu od země až střed vyústění	mm		628	
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění	mm		309	
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění	mm		791	
Připojovací závit vody			G 1 1/4"	
Průměr kouřovodu	mm	130	150	197

Kód produktu	19458
EAN	0000000019458

Kotle na uhlí H4EKO-U pro ruční přikládání s výkonovou řadou 16, 20 a 25 kW, splňující přísná kritéria ekodesignu, díky kterým je možné čerpat také na tento klasický kotel na uhlí a dřevo dotace (nutností je současné využití akumulační nádrže).
PŘEDNOSTI KOTLE
Má stejné připojovací rozměry jako starší kotle typu H4.
Nízké náklady na vytápění

Vysoká účinnost kotle zaručuje efektivní využití paliva
Nízká spotřeba paliva

Ekologický provoz

Kotel na uhlí splňuje požadavky EMISNÍ TŘÍDY 4 a podmínky ekodesignu.

Jednoduchá obsluha a údržba
Moderní konstrukce kotle

Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduch zvyšuje účinnost spalování
Velký přikládací otvor umožňuje snadné přikládání paliva
Moderní a elegantní vzhled
Litinové posuvné rošty pro snadné roštování
Regulátor tahu zajišťujeící automatickou regulaci výkonu
Vestavěná chladící smyčka pro bezpečný provoz
Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
Závitové příruby pro snadnou montáž kotle
Součástí kotle jsou víříče spalin.
H416EKO-U kotel na uhlí se stejnými přpojovacími rozměry jako u H412 a H418

Parametry

Dostupnost na hlavním skladě:	skladem
Výrobce	Opop