

POLYSAN ALTIS BLACK posuvné dveře 1270-1310mm, výška 2000mm, čiré sklo, AL4012B

» Koupelny a WC » Sprchové kouty a dveře



Kód produktu

600259

EAN

8590913885884

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

POLYSAN ALTIS BLACK posuvné dveře 1270-1310mm, výška 2000mm, čiré sklo, AL4012B

» Koupelny a WC » Sprchové kouty a dveře

Popis

Dveře jsou děleny na část posuvnou a část pevnou - umožňují variabilní instalaci s levým nebo pravým otevíráním.

Profily ve dvou barevných variantách - chrom a matná černá

Sklo dveří je volně zavěšené bez spodního vodícího profilu, vstup je bezbariérový.

K čištění skel doporučujeme ASC čistící a ochranný prostředek, 94000.

Směr otevírání - univerzální

Instalace je možná s levým nebo pravým otevíráním dveří.

Antidrop

Antidrop je povrchová úprava skla pro jeho snadnou údržbu. Při výrobě skla je nanášena na jeho povrch s použitím nanotechnologie a je obsažena v ceně zástěh.

Bezrámové sprchové zástěny

Ochranu proti přetečení vody u bezrámových zástěh zajišťuje nízká přetoková lišta, která dotváří čistý vzhled zástěny. Bezrámové zástěny tak působí svěžím elegantním dojmem.

Velkopřůměrová ložisková kola skrytá v profilu zaručí bezchybný chod po mnoho let.

Integrovaný systém přidržení dveří v otevřené i zavřené pozici brání, jejich samovolnému pohybu.

Zároveň umožňuje instalovat dveře do niky bez magnetického těsnění pro čistý design a větší vstup.

Vodící díl je základem spolehlivého a tichého posuvného systému, který zajišťuje pohodlné otevírání dveří v malém prostoru.

Přetoková lišta brání úniku vody mimo sprchový kout. Zástěny lze instalovat přímo na podlahu bez sprchové vaničky a umožňují tak bezbariérový přístup.

Značka POLYSAN

Série ALTIS

Šířka 1300 mm

Výška 2000 mm

Barva profilu Černá mat

Tvar Dveře do niky

Typ otevírání Posuvné

Směr otevírání Univerzální

Šířka vstupu 525 mm

Typ výplně Čiré sklo

Úprava skla Antidrop

Tloušťka skla 8 mm

Instalační šířka od 1270 mm

Instalační šířka do 1310 mm

Vlastnosti Bezrámové provedení

Hmotnost / ks 57.0 kg

Balení 1 ks

Parametry

Výrobce

Polysan