

SAPHO BRUCKNER ALBRECHT otopné těleso 500x1570 mm, středové připojení, černá mat, II. jakost., 600.115.6_QM-02

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu

600120

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

SAPHO BRUCKNER ALBRECHT otopné těleso 500x1570 mm, středové připojení, černá mat, II. jakost., 600.115.6_QM-02

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Popis

Otopná tělesa ALBRECHT v klasickém provedení s rovnými vodorovnými profily a středovým připojením, které lze kombinovat s topnou tyčí.

Topná tyč a připojovací ventily nejsou součástí balení

Elektrické vytápění

Pokud je otopné těleso vytápěno pouze elektricky, tozn. pouze za pomoci topné tyče, je nutné zakoupit ½" záslepku k radiátorům. Ta slouží k zaslepení druhého otvoru v tělese, který by byl jinak použit pro připojovací ventil ústředního vytápění.

Topné těleso doporučujeme naplnit destilovanou vodou. Doporučujeme též nemrznoucí teplotnosnou antikorozní kapalinou značky LIKIDO. Topnou tyč doporučujeme se stejným nebo podobným výkonem dle specifikace daného topného tělesa. U topných tyčí s termostatem se reguluje teplota kapaliny v radiátoru.

Kombinace ústředního a elektrického vytápění

Kombinované připojení umožňuje ohřívat těleso jak centrálním systémem vytápění, tak využít pro samostatný ohřev elektrickou topnou tyč mimo topnou sezonu. Topnou tyč doporučujeme se stejným nebo podobným výkonem dle specifikace daného topného tělesa.

Pokud se jedná o těleso se středovým připojením, záleží na tom, zda lze tyč propojit přes ventil (v tomto případě se použije kombinovaný ventil) nebo se tyč připojuje samostatně do stojny tělesa (v tomto případě se použije klasický ventil). V případě bočního připojení se vždy použije kombinovaný ventil. Na výběr je použití ručního ventilu nebo ventilu s termostatickou hlavici.

Ruční ventili: Ovládání regulace teploty je manuální. Přívod teplé vody lze připojit na levou / pravou stranu ventilu bez omezení. Ventil s termostatickou hlavici: Integrovaný termostat udržuje nastavenou teplotu okolí. Termostatická hlavice musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).

Námi nabízené připojovací ventily jsou dodávány včetně svérného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pro dopojení tak není třeba nic dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi doporučujeme přikoupit krycí rozety.

Ústřední vytápění

V případě ústředního vytápění je důležitý výběr připojovací sady ventilů. Na výběr je použití ručního ventilu nebo ventilu s termostatickou hlavici.

Ruční ventili: Ovládání regulace teploty je manuální. Přívod teplé vody lze připojit na levou / pravou stranu ventilu bez omezení. Ventil s termostatickou hlavici: Integrovaný termostat udržuje nastavenou teplotu okolí. Termostatická hlavice musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).

Námi nabízené připojovací ventily jsou dodávány včetně svérného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pro dopojení tak není třeba nic dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi doporučujeme přikoupit krycí rozety.

Značka BRUCKNER
Série ALBRECHT
Rozměr 500x1570 mm
Šířka 500 mm
Výška 1570 mm
Objem 6.2 l
Barva Černá mat
Materiál Ocel
Tvar Tvar H
Doporučená el. topná tyč 600 W
Možnost vytápění Elektrické vytápění, Kombinované vytápění, Ústřední vytápění
Umístění připojení 50 mm Symetrické (na střed)
Rozteč připojení 50 mm
Výkon 657 W
Teplotní spád 75/65/20 °C
Max. provozní tlak 10 bar
Hmotnost / ks 11.8 kg