

SAPHO SILVANA otopné těleso 600x1500 mm, bílá, IR163

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Kód produktu	611863
EAN	8590913889974

Popis série

Nevšední provedení s hranatými profily umocňuje technickou eleganci radiátoru SILVANA. Radiátor lze zavěsit oboustranně a můžete si tak zvolit levou nebo pravou variantu instalace.

Topná tyč a přípojovací ventily nejsou součástí balení

Elektrické vytápění

Pokud je otopné těleso vytápěno pouze elektricky, tozn. pouze za pomoci topné tyče, je nutné zakoupit ½" záslepku k radiátorům. Ta slouží k zaslepení druhého otvoru v tělese, který by byl jinak použit pro přípojovací ventil ústředního vytápění.

Topné těleso doporučujeme naplnit destilovanou vodou. Doporučujeme též nemrznoucí teplotnosnou antikorozní kapalinou značky LIKIDO.

Topnou tyč doporučujeme se stejným nebo podobným výkonem dle specifikace daného topného tělesa. U topných tyčí s termostatem se reguluje teplota kapaliny v radiátoru.

Kombinace ústředního a elektrického vytápění

Kombinované připojení umožňuje ohřívat těleso jak centrálním systémem vytápění, tak využít pro samostatný ohřev elektrickou topnou tyč mimo topnou sezonu. Topnou tyč doporučujeme se stejným nebo podobným výkonem dle specifikace daného topného tělesa.

Pokud se jedná o těleso se středovým připojením, záleží na tom, zda lze tyč propojit přes ventil (v tomto případě se použije kombinovaný ventil) nebo se tyč připojuje samostatně do stojny tělesa (v tomto případě se použije klasický ventil). V případě bočního připojení se vždy použije kombinovaný ventil. Na výběr je použití ručního ventilu nebo ventilu s termostatickou hlaví.

Ruční ventil: Ovládání regulace teploty je manuální. Přívod teplé vody lze připojit na levou / pravou stranu ventilu bez omezení.

Ventil s termostatickou hlaví: Integrovaný termostat udržuje nastavenou teplotu okolí. Termostatická hlavice musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).

Námi nabízené přípojovací ventily jsou dodávány včetně svrného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pro dpojení tak není třeba nic dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi doporučujeme přikoupit krycí rozety.

Ústřední vytápění

V případě ústředního vytápění je důležitý výběr přípojovací sady ventilů. Na výběr je použití ručního ventilu nebo ventilu s termostatickou hlaví.

Ruční ventil: Ovládání regulace teploty je manuální. Přívod teplé vody lze připojit na levou / pravou stranu ventilu bez omezení.

Ventil s termostatickou hlaví: Integrovaný termostat udržuje nastavenou teplotu okolí. Termostatická hlavice musí být v místě přívodu teplé vody (mimo MONO ONE).

Námi nabízené přípojovací ventily jsou dodávány včetně svrného šroubení na nejběžnější potrubí (Ø15 mm Cu a Ø16 mm Alupex), pro dpojení tak není třeba nic dokupovat. Pro zakrytí přívodních trubek a otvorů ve zdi doporučujeme přikoupit krycí rozety.

Značka SAPHO

Série SILVANA

3D model ANO

Rozměr 600x1500 mm

Šířka 600 mm

Výška 1500 mm

Objem 6.6 l

Barva Bílá Bílá

Materiál Ocel

Tvar Tvar E

Instalace Otočné o 180°

Doporučená el. topná tyč 700 W

Možnost vytápění Elektrické vytápění, Kombinované vytápění, Ústřední vytápění

Umístění připojení 50 mm Nesymetrické (na bok)

Rozteč připojení 50 mm

Výkon 680 W

Teplotní spád 75/65/20 °C

Max. provozní tlak 5 bar

Hmotnost / ks 22.6 kg

Balení 1 ks

SAPHO SILVANA otopné těleso 600x1500 mm, bílá, IR163

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

SAPHO SILVANA otopné těleso 600x1500 mm, bílá, IR163

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky
