

Slovarm ventil kulový KE-251 DN20 3/4" ZV/ZV s pákou 400072

» Instalátorský materiál » Kulové kohouty



Popis

Popis Používá jako uzavírací armatura v rozvodech studené a teplé vody, jakož i v zařízeních na vytápění a chlazení (včetně solárních zařízení), kde je pracovním médiem voda nebo roztok vody/glykol (do 50%). Také jej lze použít v rozvodech stlačeného vzduchu. Je vyroben z mosazi CW 617N-DW, viditelné části těla a připojovacího nástavce mají povrchovou úpravu nikl, připojovací závity jsou bez povrchové úpravy, koule je s povrchovou úpravou nikl-chrom. Ovládá se pomocí páky, která je z ocelového plechu s povrchovou úpravou nikl, část rukojeti určená k ovládání je potažena plastovou vrstvou. Sedlové vložky a ucpávkové těsnění jsou z teflonu odolávajícího pracovním teplotám a tlakům. Způsob montáže, omezení a doporučení: Je to obousměrná armatura, kterou lze montovat ve vodorovné, svislé i šikmé poloze. Doporučujeme dodržet směr průtoku média ve smyslu šipky v logu výrobce na těle. V případě výskytu netěsnosti v oblasti ucpávky lze vhodným klíčem dotáhnout ucpávku, případně doplnit ucpávku teflonovou páskou a dotáhnout. Dotažení je třeba provést do takové míry, aby se nezabránilo možnosti ovládání kulového kohoutu (otáčení vřetena s koulí). Technické informace Tlaková řada PN40 Maximální teplota média 150°C Druh média voda Materiál mosaz CW 617N-DW Povrchová úprava Ni D G 3/4 L±2 (mm) 74 Dimenze DN20

Kód produktu

43846

EAN

8585031001384

Dostupnost na hlavním skladě:

skladem

Parametry

Výrobce

Slovarm